

新型SPX型ギヤドモータ

SPX-401A3 Pro SPX-351A2 Pro

230V
Pro Model



特長

SPX-16A3 Pro、-14A Proのモデルチェンジ品で、
新型モータを搭載したヘビーデューティモデルです。

モデルチェンジ前と比べ、高トルクでねばりのある特性により、安定した切削が可能です。0.7kg軽量化しています。
(無負荷回転速度は、約7%低速になります。)

高電圧のため、電源ケーブルを延長しても高出力です。
100Vのコアドリルと比べて流れる電流が少ないため、電圧降下を抑えられます。

アメリカン電機(株)製 専用20Aプラグを採用しました。

ハードトランス HDT-5A Proまたは、HDT-4A Proが必要です。

仕様(ギヤドモータ)

| 型式名 | SPX-401A3 Pro | SPX-351A2 Pro | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|
| 使用電源 | 単相交流 230V 50/60Hz | | |
| 定格電流 | 15A | | |
| 定格出力 | 2300W | | |
| 無負荷 回転速度 | HI | 1400min ⁻¹ | 700min ⁻¹ |
| | MID | 800min ⁻¹ | — |
| | LOW | 300min ⁻¹ | 300min ⁻¹ |
| 最大コアビット呼径 | 406mm(16") | 355mm(14") | |
| コアビット取付ねじ | Aロッドねじ | | |
| 寸法[mm]W×L×H | 151×212×493 | 151×212×462 | |
| 質量(コードを除く) | 15.4kg | 14.2kg | |
| 適用クランプ組(別売) | 「CL-592C」・「CL-592EC」・「CL-593」・「CL-593E」 | | |
| その他機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・二重絶縁構造+アース線 ・サーキットプロテクタ内蔵 ・外部調整式スリップクラッチ内蔵 ・回転給水コック ・3段/2段変速 | | |
| 標準付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ・工具袋 ・片口スパナ 46、36mm ・ラチェットレンチ 17×21mm ・延長コード組 4.7m Pro ・取扱説明書 | | |

コード・品名・現金標準価格

| コード | 品名 | 現金標準価格 | 備考 |
|-----------|----------------------|-----------|----|
| 000004811 | ギヤドモータ SPX-401A3 Pro | ¥380,000- | |
| 000004821 | ギヤドモータ SPX-351A2 Pro | ¥360,000- | |

発売開始日

2020年5月18日発売

NEW PRODUCTS