






当社には他社にはない独自の機能があります。ライバルは当社です。

高性能電磁波レーダ・コンクリート内部探査機 — Flex NX

## グリッドシート不要! 時短・効率化! 3D探査 Flexモード

### 従来方式 グリッドシートのデメリット

- 
**測定面に貼るスペースが必要**  
 広いスペースは複数枚用意しないといけない
- 
**定型サイズしか対応していない**  
 障害物がある場合など
- 
**グリッドシートを貼付・撤去が面倒**  
 測定部分が隠れて、チョーキングしづらい
- 
**26測線グリッドに沿って測定**  
 レーザー光を毎測線合わせて測定しなければならず、時間がかかる!




### Flexモード グリッドシート不要! 自由な測定!

NEW




自由 ZigZag 探査


障害物があっても避ければ大丈夫!



コンクリートの中身



鉄筋  
2本分離!  
高分解能



動画はこちら




裏面は従来との比較詳細!

# グリッドシートが不要になる！ 3D探査 Flexモード — Flex NX

## 従来


- ① 測定面にグリッドシートをしっかりと貼り付ける

定型サイズしかない



測定面に貼るスペースが必要

- ② 3Dスキャンモードを起動  
設定する  
グリッドサイズ、深度など設定
- ③ グリッドシート1に  
合わせて測定開始



レーザー光を合わせる

X方向探査

26測線グリッドシートに沿って測定



毎測線レーザー光を  
合わせてから測定開始する


- ④ 26測線全部測定する
- ⑤ グリッドシートを剥がす

## NEW Flexモード

- ① Flexモードを起動
- ② 測定面真ん中に本機を置くだけ  
自動で周辺を認識！



- ③ 測定したい面を自由に測定！



自由な測線！  
密に測定すれば高精細に！



動画はこちら



高精細！

時短  
超効率化！  
更に高精細！